

LIGHT/ADJ (A 键) ———



———— (B 键) MODE

A. 功能简介

1. 3.5 位计时功能，显示时、分、秒、日、月。

B. 产品功能模式

2. 任意模式下按 A 键 EL 亮三秒。
3. 在设置情况下，按 A 键不动可激活它的自动运行功能。
4. 在时钟模式下，按 A 键一次显示日期，按 A 键两次显示秒，再按 A 键返回正常显示模式。
5. 时间日期设置

按 B 键两次进入设置模式，项目选择顺序如下：

月 → 日 → 时 → 分

调整“时”时，“A”表示上午，“P”表示下午。

按 A 键调整选择项目

按 B 键确认。

A. 质量标准

- 机芯尺寸 : 20*17mm
- 厚度 (带蜂鸣片) : 7.10mm
- 工作温度 : -10℃~+60℃
- 工作电压 : 1.5V
- 准确精度 : ±90 秒/月
- 电池型号及容量 : V391MF(容量 42m Ah)
- 静态平均电流 : ≤1.59u A (静态最大电流: 2.5 u A)
- EL 发光平均电流 : ≤6.74m A (EL 发光最大电流: 10m A)
- 电池使用寿命 (90%) : ≥18 个月(日本电)

(每按灯光亮 4 次，每次亮 3 秒，共亮灯 12 秒)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	11/04/19	11/04/19	11/04/19