


LIGHT (C 键) ———



———— (B 键) MODE

———— (A 键) SET

A. 功能简介

- 5.5 位计时功能，显示时、分、秒、日、月。

B. 产品功能模式

1. 在任一模式，按 C 键 EL 亮 3 秒。

2. 在时钟模式，按 B 键显示日期。

3. 日期时间设置:

在时间显示模式下，按一次 A 键进入“秒”设置，此时按 B 键“秒”归零并返回时钟显示模式；再按 2 次 A 键进入“时”设置，按 B 键调整；再按 A 键依次进入“分”、“月”、“日”设置，相应元素闪动时按 B 键进行相应调整。

- 在设置“秒”时，若秒数值于 30 至 59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值亦会加 1；若秒数值是于 00 至 29 之间，分数值则保持不变。

C. 质量标准

- 机芯尺寸(包含突出) : 32.2×32.2mm
- 厚度 : 2.9±0.05mm
- 工作温度 : -10℃~60℃
- 工作电压 : 1.5V
- 准确精度 : ±60 秒/月
- 电池型号 : V371
- 静态最大驱动电流 : ≤2.3 uA (T=25℃)
- 静态平均驱动电流 : ≤1.5 uA (T=25℃)
- 亮光电流 : ≤10.0mA
- 电池寿命 (每天按灯 2 次每次亮 3 秒) : 18 个月(德国水银电)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	07/11/03	07/11/03	07/11/03