

—— (A 键) MODE


—— (B 键) SET

## A. 功能简介

- 计时功能画面 LED 显示动画、小时、分钟、月、日
- 12/24 小时制显示

## B. 产品功能模式

- 1、在 LCD 显示开启或关闭的状态下，按 A 键显示动画之后时间显示持续约 8 秒，如果没有任何按键功能操作会自动关闭 LCD 显示。



### 2、时间设置

- 在 LCD 显示关闭的状态下，按 A 键开启 LCD 显示进入动画显示画面，此时由动画显示画面进入时间显示画面。
- 在时间显示状态下，按住 B 键 3 秒 “12H/24H” 闪动表示进入时间设置状态，按 A 键调整闪动的数值。再按 B 键 “时”、“分” 顺序闪动，按 A 键调整闪动的数值；按 B 键退出设置。

### 3、日期设置

- 在时间显示状态下，按 A 键由动画显示画面进入日期显示画面；在日期显示状态下，按住 B 键 3 秒 “日” 闪动，按 A 键调整闪动的数值；再按 B 键 “月” 闪动，按 A 键调整闪动的数值；按 B 键退出设置。

## C. 质量标准

- 机芯尺寸(包含突出) : 36.8\*24.5mm
- 厚度(无蜂鸣片) : 5.6±0.1mm
- 工作温度 : -10℃~+60℃
- 工作电压 : 3.0V
- 准确精度 : ±60 秒/月
- 电池型号 : CR2032
- 静态最大驱动电流 : ≤1.5 uA (T=25℃)
- 静态平均驱动电流 : ≤1.0 uA (T=25℃)
- LED 灯发光最大电流 : ≤20.0 mA
- 电池寿命 (每天按灯 5 次,每次亮 10 秒) : 19 个月(日本电)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	赵星亮	刘成恒
日 期	08/08/04	08/08/16	08/08/16