## A．功能简介

- 计时功能画面 LED 显示小时、分钟、月、日
- 12 小时制显示
- 三键操作，电源功耗低

## B．产品功能模式

**计时功能**

- 在计时模式可以设定及查看现在时间：

**a**）按 C 键一次可查看时间；若不用再进行其它功能设定时，2～3 秒后自动关闭 LED 显示。

**b**）按 B 键一次可查看日期；并有 DATE 符号显示，若不用再进行其它功能设定时， 2～3 秒后自动关闭 LED 显示。

**c**）在日期或计时模式下；按 A 键 2 秒钟选择设定。

**1. 时间设定功能**

**d**）在计时模式下；按住 A 键 2 秒直至时、分钟位同时闪动,表示进入了设定模式；在设定的模式按 B 键调整分的数值大小；按 C 键调整时的数值大小。

**e**）在调整小时左则会出现上午“AM”和下午“PM”的指示符。

**2. 日期设定功能**

**f**）在月、日的模式下；并有符号显示；按住 A 键 2 秒直至月、日数值同时闪动时；表示进入月、日设定模式，在设定的模式按 B 键调整日数值大小；按 C 键调整月数值大小。

## C. 质量标准

- 机芯尺寸 (不包含突出) ： 30.9*23.9mm
- 厚　　度 ：5.95±0.15 mm
- 工作温度 ：-10℃~+60℃
- 工作电压 ：3.0V
- 准确精度 ：±90 秒/月
- 电池型号 ：CR2025
- 静态驱动电流 ：≤2.0 u A（T=25℃）
- LED 灯发光电流 ：≤20.0 m A
- 电池寿命 (每天亮灯 12 次,每次 3 秒算) ：18 个月(日本电)

| | 制　作 | 审　核 | 批　准 |
|---|---|---|---|
| 签　　名 | 冯碧颜 | 覃积城 | 刘成恒 |
| 日　　期 | 06/05/29 | 06/05/29 | 06/05/29 |